

▼ Da esquerda para a direita: ATM-4, ATM-9, ATM-2



A maneira mais fácil, rápida e segura para alinhar flanges

- A Série ATM de ferramentas Enerpac corrige torções e desalinhamentos com rapidez e segurança, e sem necessidade de fontes externas para acionamento
- Adequada para uso com a maioria dos flanges ANSI, API, BS e DIN
- Sem necessidade de cintas, ganchos e talhas
- Pode ser instalada e usada em qualquer posição (horizontal ou vertical)
- Portátil, de projeto leve possibilita a facilidade de transporte e uso, mesmo em localidades remotas



Braço Ajustável

O alcance amplamente ajustável da asa e perna de alinhamento nos **ATM-4 e ATM-9** permite um alinhamento preciso.



Manômetro e Adaptador

O ATM-9 inclui a bomba manual P-142 e a mangueira HC-7206C com 1,8 m de comprimento. Enerpac recomenda o uso do manômetro de pressão GP-10S e do adaptador para manômetro GA-4 para facilidade de montagem do manômetro em seu sistema.

Página: 131

▼ O compacto ATM-2 é acionado com o simples giro manual da manivela.



▼ O ATM-9 é mostrado aqui com manômetro de pressão e adaptador opcionais.

