

Chaves de Impacto

212
Chave de Impacto 3/8"
Serviço Profissional

216B
Chave de Impacto 3/8"
Serviço Profissional

TNT
2115TiMAX
Chave de Impacto 3/8"
Serviço Profissional
Pesado

236
Chave de Impacto 1/2"
Serviço Profissional

2130
Chave de Impacto 1/2"
Serviço Profissional

2135QXPA
Chave de Impacto 1/2"
Serviço Profissional

231HA
Chave de Impacto 1/2"
Serviço Profissional
Pesado

TNT
2235TiMAX
Chave de Impacto 1/2"
Serviço Profissional
Pesado

131KM-LA
Chave de Impacto 1/2"
Serviço Profissional
Pesado

259
Chave de Impacto 3/4"
Serviço Profissional
Pesado

261
Chave de Impacto 3/4"
Serviço Profissional
Pesado

2015MAX e 2025MAX
Chave de Impacto 3/8" e 1/2"
Serviço Profissional

TNT
2145QiMAX
Chave de Impacto 3/4"
Serviço Profissional
Pesado

295A
Chave de Impacto 1"
Serviço Profissional
Pesado

2171XP
Chave de Impacto 1"
Serviço Profissional
Pesado

285B
Chave de Impacto 1"
Serviço Profissional
Pesado

285B-6
Chave de Impacto 1"
Serviço Profissional
Pesado

2155QiMAX
Chave de Impacto 1"
Serviço Profissional
Pesado

FRL
Filtro, Regulador
e Lubrificador

Modelo	Faixa de toque (Nm)	Torque Max (Nm)	Impactos por minutos	RPM	Peso (kg)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da mangueira (mm)	NPTF	Encaixe	FRL sugerido
212	27-170	205	1.500	11.500	1,4	11	10	1/4"	3/8"	C38121-600
216B	20-217	271	1.600	8.500	1,3	19	10	1/4"	3/8"	C38121-600
2115TiMAX	34-306	407	1.500	15.000	1,1	17	10	1/4"	3/8"	C38121-600
236	34-271	610	1.200	7.400	2,4	24	10	1/4"	1/2"	C38121-600
2130	68-680	745*	1.200	9.500	1,9	22	10	1/4"	1/2"	C38121-600
231HA*	34-407	800	1.200	8.000	2,6	17	10	1/4"	1/2"	C38121-600
2235TiMAX	68-1180	1220*	1.220	8.500	2,1	24	10	1/4"	1/2"	C38121-600
131KM-LA**	34-407	475*	1.225	8.000	2,6	22	10	1/4"	1/2"	C38121-600
2135QXPA	949	1.057	1.250	11.000	1,8	N/I	10	1/4"	1/2"	C38121-600
259	271-1085	1.424	1.000	6.000	4,0	30	10	3/8"	3/4"	C38231-600
261	272-1224	1.627	1.000	5.500	6,0	38	13	3/8"	3/4"	C38231-600
2145QiMAX	271-1220	1.830	1.150	7.000	3,0	32	13	3/8"	3/4"	C38231-600
2161XP	408-1360	1.695	1.025	6.000	5,5	46	13	3/8"	3/4"	C38231-600
2171XP	408-1360	1.695	1.025	6.000	5,6	46	13	3/8"	1"	C38341-600
295A	136-1220	2.000	700	5.000	10,0	37	13	1/2"	1"	C38341-600
285B*	136-1.220	2.000	700	5.000	11,0	37	13	1/2"	1"	C38341-600
285B-6	136-1.220	2.000	700	5.000	12,6	37	13	1/2"	1"	C38341-600
2155QiMAX	271-1220	1.830	1.150	7.000	3,4	32	13	1/2"	1"	C38341-600
631S*	271-3.390	4.300	700	3.500	16,6	56	13	1/2"	1"	C38341-600
2015MAX	61-217	244	2.100	9.000	1,5	19	10	1/4"	3/8"	C38121-600
2025MAX	61-217	244	2.100	9.000	1,5	19	10	1/4"	1/2"	C38121-600

* Opção para Bigorna estendida - ** Soquetes incluídos no kit: S64M17 / 17mm - S64M19 / 19mm - S64M20 / 20mm - S64M22 / 22mm

Chaves de Catraca

1105MAX-D2
Chave de Catraca
Serviço Profissional

107XPA 3/8"
1077XPA 1/2
Chave de Catraca
Serviço Profissional

109XPA 3/8"
1099XPA 1/2
Chave de Catraca
Serviço Profissional Pesado

FRL
Filtro, Regulador
e Lubrificador

Modelo	Faixa de Torque (Nm)	Torque Máximo (Nm)	RPM	Peso (kg)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da mangueira (mm)	NPTF	Comprimento (mm)	FRL sugerido
1105MAX-D2	7-34	41	300	0,65	20	10	1/4	187	C38121-600
1105MAX-D3	7-34	41	300	0,65	20	10	1/4	187	C38121-600
107XPA	14-61	73	160	1,25	19	10	1/4	279	C38121-600
1077XPA	14-61	73	160	1,25	19	10	1/4	279	C38121-600
109XPA	14-81	103	220	1,50	24	10	1/4	305	C38121-600
1099XPA	14-81	103	220	1,50	24	10	1/4	305	C38121-600

Furadeiras

7802RA
Furadeira Reversível 3/8" Serviço Profissional

7803RA
Furadeira Reversível 1/2" Serviço Profissional

7804XPA
Furadeira Reversível 1/4" Serviço Profissional

7807R
Furadeira Reversível 3/8" Angular Serviço Profissional

FRL
Filtro, Regulador
e Lubrificador

Modelo	Capacidade Mandril (pol)	RPM	Peso (kg)	Potência (hp)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da Mangueira (mm)	FRL sugerido
7802RA	3/8*	2.000	1,2	0,5	26	10	C38121-600
7803RA	1/2*	500	1,5	0,5	27	10	C38121-600
7804XPA	1/4	1.875	0,9	0,19	--	10	C38121-600
7807R	3/8	1.800	1,1	0,25	15	10	C38121-600

Parafusadeiras

371
Parafusadeira Reversível Tipo Pistola 1/4"
*Ajustável
Serviço Profissional

LA439
Parafusadeira Reversível Tipo Pistola 1/4"
*Ajustável (embreagem)
Serviço Profissional

LA413
Parafusadeira Reversível Tipo Reta 1/4"
*Ajustável (embreagem)
Serviço Profissional

**imagem ilustrativa

Modelo	RPM	Peso (kg)	Torque Máx. (Nm)	Consumo de ar (PCM)	Diâmetro da Mangueira (mm)	FRL sugerido
371	1.800	1,2	13	29	10	C38121-600
LA413	1.800	1,6	13	29	10	C38121-600
LA439	1.800	1,6	13	29	10	C38121-600

Equipamentos industriais, para que sua empresa tenha a melhor performance!

A Ingersoll Rand disponibiliza para seus clientes uma linha completa de Chaves de impacto, parafusadeiras/apertadeiras e ferramentas industriais de tratamento de superfície com a flexibilidade que você precisa, mesmo nas mais exigentes aplicações.



Chaves de Impacto



17025B1 Chave de Impacto 3/8" Serviço Industrial
2902P1 Chave de Impacto 3/8" Serviço Industrial
2135PTiMAX Chave de Impacto 1/2" Serviço Industrial
2906P1 Chave de Impacto 1/2" Serviço Industrial
1720B1 Chave de Impacto 3/4" Serviço Industrial
1720P1 Chave de Impacto 3/4" Serviço Industrial

	17025B1	2902P1	2906P1	2135PTiMAX	1720B1	1720P1	2920B1
Encaixe do soquete	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
RPM	10.000	10.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000
Torque max de avanço (Nm)	115	204	475	814	814	814	1.085
Torque máximo (Nm)	142	244	678	1.360	1.360	1.360	1.492
Peso (kg)	1,2	1,3	2,7	6,3	6,3	5,7	6
Consumo de ar (PCM)	13	15	23	40	40	40	36
Diâmetro da mangueira (mm)	10	10	10	13	13	13	13
FRL sugerido	C38121-600	C38121-600	C38121-600	C38231-600	C38231-600	C38231-600	C38231-600



2920B1
Chave de Impacto 3/4" Serviço Industrial



2925RBP1Ti Chave de Impacto 1" Serviço Industrial
2925RBP3Ti Chave de Impacto 1" Serviço Industrial
2925RB2Ti Chave de Impacto 1" Serviço Industrial
3940B2Ti Chave de Impacto 1" Serviço Industrial
3940P2Ti Chave de Impacto 1" Serviço Industrial

	2925RBP1Ti	2925RBP3Ti	2925RB2Ti	3940B2Ti	3940P2Ti	3942B2Ti
Encaixe do soquete	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RPM	5.200	5.200	6.500	6.000	5.300	5.000
Torque max de avanço (Nm)	1.763	1.763	1.763	2.240	2.240	2.644
Torque máximo (Nm)	2.169	2.169	2.304	3.390	3.390	4.406
Peso (kg)	5,5	5,6	6,9	9,6	9,3	10,5
Consumo de ar (PCM)	60	60	60	64	64	95
Diâmetro da mangueira (mm)	13	13	13	19	19	19
FRL sugerido	C38231-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600



3942B2Ti
Chave de Impacto 1" Serviço Industrial



2950B7 Chave de Impacto 1. 1/2" Serviço Industrial
3955B2Ti Chave de Impacto 1. 1/2" Serviço Industrial
5980A1 e 5982A1 Chave de Impacto 1. 1/2" e 2.1/2" Serviço Industrial

	2950B7	3955B2Ti	5980A1	5982A1
Encaixe do soquete	1. 1/2"	1. 1/2"	1. 1/2"	2. 1/2"
RPM	3.750	2.750	830	830
Torque max de avanço (Nm)	3.390	5.288	7.460	13.560
Torque máximo (Nm)	4.067	6.779	13.560	27.120
Peso (kg)	14,8	15,7	39,9	54,5
Consumo de ar (PCM)	70	80	138	130
Diâmetro da mangueira (mm)	19	19	25	25
FRL sugerido	C38341-600	C38341-600	C3861-600	C3861-600



5980A1 e 5982A1
Chave de Impacto 1. 1/2" e 2.1/2" Serviço Industrial