

Equipamentos industriais, para que sua empresa tenha a melhor performance!

A Ingersoll Rand disponibiliza para seus clientes uma linha completa de Chaves de impacto, parafusadeiras/apertadeiras e ferramentas industriais de tratamento de superfície com a flexibilidade que você precisa, mesmo nas mais exigentes aplicações.



Chaves de Impacto



17025B1

Chave de Impacto 3/8"
Serviço Industrial

2902P1

Chave de Impacto 3/8"
Serviço Industrial

2135PTiMAX

Chave de Impacto 1/2"
Serviço Industrial

2906P1

Chave de Impacto 1/2"
Serviço Industrial

1720B1

Chave de Impacto 3/4"
Serviço Industrial

1720P1

Chave de Impacto 3/4"
Serviço Industrial

	17025B1	2902P1	2906P1	2135PTiMAX	1720B1	1720P1	2920B1
Encaixe do soquete	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
RPM	10.000	10.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.000
Torque max de avanço (Nm)	115	204	475	814	814	814	1.085
Torque máximo (Nm)	142	244	678	1.360	1.360	1.360	1.492
Peso (kg)	1,2	1,3	2,7	6,3	6,3	5,7	6
Consumo de ar (PCM)	13	15	23	40	40	40	36
Diâmetro da mangueira (mm)	10	10	10	13	13	13	13
FRL sugerido	C38121-600	C38121-600	C38121-600	C38231-600	C38231-600	C38231-600	C38231-600



2920B1

Chave de Impacto 3/4"
Serviço Industrial

**imagem ilustrativa

2925RBP1Ti

Chave de Impacto 1"
Serviço Industrial

2925RBP3Ti

Chave de Impacto 1"
Serviço Industrial

2925RB2Ti

Chave de Impacto 1"
Serviço Industrial

3940B2Ti

Chave de Impacto 1"
Serviço Industrial

3940P2Ti

Chave de Impacto 1"
Serviço Industrial

	2925RBP1Ti	2925RBP3Ti	2925RB2Ti	3940B2Ti	3940P2Ti	3942B2Ti
Encaixe do soquete	3/4"	1"	1"	1"	1"	1"
RPM	5.200	5.200	6.500	6.000	5.300	5.000
Torque max de avanço (Nm)	1.763	1.763	1.763	2.240	2.240	2.644
Torque máximo (Nm)	2.169	2.169	2.304	3.390	3.390	4.406
Peso (kg)	5,5	5,6	6,9	9,6	9,3	10,5
Consumo de ar (PCM)	60	60	60	64	64	95
Diâmetro da mangueira (mm)	13	13	13	19	19	19
FRL sugerido	C38231-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600	C38341-600



3942B2Ti

Chave de Impacto 1"
Serviço Industrial

2950B7

Chave de Impacto 1. 1/2"
Serviço Industrial

3955B2Ti

Chave de Impacto 1. 1/2"
Serviço Industrial

	2950B7	3955B2Ti	5980A1	5982A1
Encaixe do soquete	1. 1/2"	1. 1/2"	1. 1/2"	2. 1/2"
RPM	3.750	2.750	830	830
Torque max de avanço (Nm)	3.390	5.288	7.460	13.560
Torque máximo (Nm)	4.067	6.779	13.560	27.120
Peso (kg)	14,8	15,7	39,9	54,5
Consumo de ar (PCM)	70	80	138	130
Diâmetro da mangueira (mm)	19	19	25	25
FRL sugerido	C38341-600	C38341-600	C3861-600	C3861-600



5980A1 e 5982A1

Chave de Impacto 1. 1/2" e 2.1/2"
Serviço Industrial